


<b>3RG4013-0AB00-1BG0-PF</b>	NO / Schließer	6 m PVC Cable / 6 m PVC Kabel (eingegossen)			
<b>Size / Bauform</b>		cylindrical M18 / zylindrisch M18			
<b>Mounting / Einbau</b>		embeddable / bündig			
<b><u>Operating distance / Schaltabstand</u></b>					
Rated operating distance / Bemessungsschaltabstand	sn	5,0 mm			
Effective operating distance / Realschaltabstand	sr	4,5 ... 5,5 mm			
Assured operating distance / Gesicherter Schaltabstand	sa	4,05 mm			
Standard target mild steel / Meßplatte Stahlfahne St 37		18 x 18 x 1 mm			
Repeat accuracy / Reproduzierbarkeit	R	0,15 mm			
Hysteresis / Hysterese	H	0,04 ... 1,15 mm			
Reduction factors / Reduktionsfaktoren	Al:	0,40	Cu:	0,30	
	Ms:	0,40	Stainl. steel / Edlst.:	0,70	
<b><u>Power supply voltage / Versorgungsspannung</u></b>					
Rated operational voltage / Bemessungsbetriebsspannung	Ue	24 V DC			
Operating voltage range / Betriebsspannungsbereich	UB	10 ... 60 V DC			
No-load supply current / Leerlaufstrom	Io	10 mA			
max. ripple content / zul. Restwelligkeit		10%			
<b><u>Output / Ausgang</u></b>					
Output / Ausgangsart		3 wire DC pnp / 3 Leiter DC pnp			
Rated operational current / Bemessungsbetriebsstrom	Ie	300 mA			
Output voltage drop / Spannungsfall max.	Ud	2,5 V			
Off-state current / Reststrom		0,01 mA			
Short-circuit strength / Kurzschlußfestigkeit		built-in / eingebaut			
Overload withstand capability / Überlastfestigkeit		built-in / eingebaut			
<b><u>Times / Zeiten</u></b>					
Frequency of operating cycles / Schaltfrequenz	f	800 Hz			
Time delay before availability / Bereitschaftsverzug	tv	40 ms			
<b><u>Temperatures / Temperaturen</u></b>					
Rated temperature / Bemessungstemperatur	Tu	25 Cel			
Ambient temperature range / zul. Umgebungstemperatur	Ta	-25...+85 Cel			
Storage temperature range / zul. Lagertemperatur	Ts	-40...+85 Cel			

<b>Electrical protections / Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV</b>		
Reverse voltage protection / Verpolungsschutz		built-in / eingebaut
Wire breakage protection / Drahtbruchsicherheit		built-in / eingebaut
Inductive overvoltage / Induktionsschutz		built-in / eingebaut
Spurious switch-on pulse / Einschaltfehlimpuls		suppressed / unterdrückt


<b>Mechanical protections / Mechanische Schutzmaßnahmen</b>		
Degree of protection / Schutzart		IP 67
Shock / Schockbeanspruchung		30 x g; 11 ms duration / Einwirkdauer
Vibration / Schwingbeanspruchung		10 bis 55 Hz, 1mm amplitude / Amplitude
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment		20 Nm

<b>Indicators / Anzeigen</b>		LED (switching status / Schaltzustand)
------------------------------	--	--

<b>Mounting conditions / Einbaubedingungen</b>		
Side-by-side mounting possibility / Aneinanderreihbarkeit Influence metallic surroundings / Einfluß metallischer Umgebung	e> r> g> w> c>	30 mm 11 mm -- -- 10 mm
		 <p>Remarks/Bemerkungen: 1) free space/Freiraum 2) sensing face/aktive Fläche 3) 4 x on circumference/4 x am Umfang</p>
Max. Cable length / max. zulässige Leitungslänge		300 m

<b>Design characteristics / Konstruktive Merkmale</b>		
Housing material / Gehäuse		brass / Messing
Cable type / Leitungstyp		3 x 0,25 qmm, PVC
Cable length / Leitungslänge, eingegossen		6 m
Sensing face / Ansprechfläche		front side / stirnseitig
Weight / Gewicht		Cable / Kabel: 0,10 kg Connector / Stecker: 0,05 kg

3RG4013-0AB00-PF:



Response characteristics/Ansprechkennlinie:

